

Adhesivo en base estireno-acrílico

CREST PegaFlex

- FUERTE ADHERENCIA EN SUPERFICIES
- EXCELENTE TRABAJABILIDAD
- PARA USO EN REVESTIMIENTOS FLEXIBLES COMO: VINÍLICOS, SPC, ALFOMBRAS, PARQUET, ETC

DESCRIPCIÓN

CREST PegaFlex® es un adhesivo diseñado en dispersión acuosa estireno-acrílico en pasta y libre de solventes, listo para su uso y de espesor de trabajo entre 1 mm y 6 mm, formulado con una alta adherencia en base a estireno-acrílico, polímeros especializados y aditivos químicos para lograr una consistencia cremosa que se extiende rápidamente, con un buen rendimiento y de fácil aplicación. Diseñado para la instalación de recubrimientos vinílicos en rollos y palmetas, alfombras, pasto sintético, pisos de madera parquet, corchos y cubrepisos, sobre soportes rígidos como concreto o mortero poroso.



TABLA TÉCNICA

Presentación / Empaque	Tineta de Aprox 6 kg
Color	Beige
Caducidad / Envase	12 Meses / Área fresca, seca y ventilada
Densidad	1,3 - 1,4 g/ml
Tipo de adherencia	Acrílico de adherencia química
Tipo de revestimiento	Vinílicos y alfombras, textiles, pasto sintético, parquet, corcho, cubre piso.
Tipo de uso	Interior
Tipo de tráfico	Habitacional y comercial
Tiempo de secado	24 hr
Tiempo abierto	45 min
Tiempo de aplicación	5 a 10 min
Espesor de aplicación	1 a 6 mm

RENDIMIENTO - Según espesores

Llana dentada (mm)	3x3x3
Espesor (mm)	3
Rendimiento tineta 6kg x (m2)	12

Los valores informados en tabla son obtenidos en condiciones controladas de laboratorio 25°C +/- 2°C y humedad relativa del 5% +/- 5%. Estos pueden variar dependiendo del tamaño del recubrimiento y llana, nivelación del sustrato, condiciones y métodos de instalación.

TIEMPO ABIERTO

Esta es una pasta con un muy buen tiempo abierto, tiempo de ajuste, logrando alto rendimiento en la colocación. Ideal para proyectos de instalaciones en interior. Se recomiendan temperaturas de trabajo entre 5 a 35°C. Las condiciones climatológicas extremas de temperatura y humedad relativa afectan el tiempo abierto del producto, al igual que las condiciones ambientales del lugar de instalación, por lo que es necesario verificar que Crest PegaFlex® se mantenga fresco al tacto, espere 5 a 10 minutos antes de colocar el recubrimiento. Tiene una presentación en tinetas de aprox. 6 kg lista para su uso, permitiendo una obra más limpia, sin generación de polvo.

RECOMENDACIONES

Para instalaciones de revestimientos vinílicos, alfombras y cubrepisos se recomienda utilizar pasta CREST PegaFlex®. No utilizar sobre sustratos dimensionalmente inestables como sustratos que contengan asbesto, metal. No se recomienda utilizar en instalaciones al exterior o cuando haya exposición intermitente. No es un producto diseñado para soportar carga hidrostática, instalaciones sujetas a inmersión de agua prolongada tales como: Piscinas, tinas, jacuzzis y fuentes. No se recomienda aplicar en áreas con exposición prolongada al agua o vapor como baño sauna o cuartos fríos y sujetas a condiciones severas de congelamiento/descongelamiento. Por ningún motivo agregar agua u otros materiales no recomendados. No se debe aplicar agitador mecánico, solo mezcle con espátula manualmente.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Limpieza y Preparación de la Superficie: Antes de aplicar, es necesario acondicionar la superficie, la cual deberá ser resistente, firme, seca, sin grietas y dimensionalmente estable, perfectamente nivelada, limpia, libre de aceite, grasa, suciedad, selladores, desmoldante, polvo, pintura, cera o cualquier otro tipo de impureza que inhiba la adherencia. El sustrato debe estar dimensionalmente estable, no estar sujetos a presiones hidrostáticas, libres de eflorescencias y deberán tener un tiempo mínimo de 28 días de curado antes de realizar la instalación. Ref. ASTM D4259-88(2012). En caso de que la superficie requiera nivelación se recomienda utilizar CREST Autonivelante® y el aditivo CREST ConcreteBond® para preparar la superficie, mejorar andaje mecánico y fortificar la línea de adhesivos Crest.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

- Mantenga en envase sellado y abra solo antes de aplicar. Una vez abierto debe ser utilizado en tiempo prudente. Aplique en lugar ventilado.
- Utilice una llana dentada de tamaño apropiado, dependiendo del recubrimiento a instalar y condición del sustrato para obtener los rangos de cobertura deseados. La llana debe tener suficiente profundidad para que el adhesivo alcance un área de contacto.
- Este producto está listo para su uso, simplemente abra la tapa y aplique el adhesivo sobre la superficie, con la parte lisa de la llana, sosteniéndola en un ángulo de 45°.
- Aplique solo el adhesivo que puede ser usado en los próximos 45 min, dependiendo de las condiciones de humedad y temperatura ambiente.
- Con la parte dentada de la llana, mantener una inclinación a un ángulo de 45° de la superficie y peine en forma lineal el adhesivo aplicado para formar cordones, evitando hacer rayado en forma irregular o abanico. Cubrir solo el área en la que pueda instalar recubrimientos antes de que la capa de adhesivo se seque. Si el adhesivo se seca, quitarlo con la llana y aplicar adhesivo nuevo.
- Respete el tiempo abierto.
- Una vez aplicado el adhesivo, esperar 5 a 10 minutos antes de pegar el recubrimiento (Tiempo de aplicación).
- Coloque el Recubrimiento, presione uniforme y firmemente, mejorando el contacto y la cobertura con el fin de eliminar la mayor cantidad de aire en el sistema.
- Limpie con un trapo húmedo o esponja, estrujados completamente, cualquier resto de adhesivo sobre el recubrimiento instalado y cuando se encuentre fresco todavía.
- Una vez terminada la instalación, será necesario esperar 24 horas para transitar.
- En instalaciones que estén sometidas a movimientos estructurales, choques térmicos o vibraciones, es recomendable el uso de sistemas de juntas flexibles o de dilatación (movimiento) y de control perimetral sobre el área de instalación. Ref. "Tile Council of North America (TCNA) en el Manual de instalaciones de Recubrimientos cerámicos en el EJ 171. Las juntas de dilatación no deben quedar libres y tampoco ser cubiertas por el recubrimiento o rellenas con los materiales de la instalación. Estas deben ser rellenas con materiales deformables o flexibles.
- Una vez terminada la instalación, limpie las herramientas y la zona de trabajo con agua cuando el adhesivo aún esté fresco.

PRECAUCIONES

Este producto puede resultar irritante a la piel, ojos y al sistema respiratorio, contiene ingredientes que son o pueden ser fatales si son consumidos. Evite el contacto con la piel, use anteojos y guantes de seguridad o cualquier otro tipo de protección de seguridad si es necesario. Evite el contacto con los ojos, si ocurriera, lave con agua limpia durante 15 minutos. Si hay contacto con la piel, quítese la ropa contaminada, lávese con agua y jabón. Para inhalación, diríjase a un lugar con aire fresco. Para ingestión, no induzca al vómito y no administre nada vía oral. Busque atención médica de inmediato. Antes de usar el producto, revise la información técnica y consulte la hoja de seguridad del producto y no lo deje al alcance de los niños.

Almacene en un lugar fresco, seco y protegido del sol. Para emergencia química o derrame puede comunicarse al fono CITUCQUÍMICO +56222473600. Intoxicaciones e ingesta accidental, comunicarse al CITUC +56226353800.

Para soporte y asistencia técnica, visite nuestro sitio de internet www.crest.cl, llame a nuestro Fono Crest: +562 2387 4200 o escribanos a: soportetecnico@crest.cl

PRODUCTO FABRICADO EN CHILE POR SOLUTEK SPA
Lo Boza 120 A, Pudahuel, Santiago, Chile.
www.crest.cl

